

Produktdatenblatt

THZ Comfort

Notstromsteuerzentrale im robusten Metallgehäuse mit beleuchteten RWA- und Lüftungstaster für kleine RWA-Anlagen



Produktmerkmale

Kompaktes und ansprechendes Design mit einem sehr robusten Metallgehäuse
Integrierter beleuchteter RWA- und Lüftungstaster für mehr Sicherheit
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung des RWA-Tasters
Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS Anerkennung und TÜV Prüfung
Höchste Flexibilität durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten
Schnelle und einfache Inbetriebnahme mit dem Serviceterminal ST 220
Reduzierter Installationsaufwand durch integrierte Taster

Anwendungsgebiete

Rauchableitung in Treppenhäusern
Anschlussmöglichkeiten für kleinere RWA-Lösungen
Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall
Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	THZ Comfort
Maße (B x H x T)	140 x 248 x 85 mm
Gehäusematerial	Aludruckguss
Farbe	nach RAL
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	-5 - 40
Versorgungsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (max.)	100 W
Anschlussquerschnitt / Netz	1.5 mm ²
Ausgangsspannung Antriebe	24 V DC
Restwelligkeit	2 %
Ausgangsstrom (max.)	3.4 A
Einschaltdauer bei max. Ausgangsstrom	30 %
Anschlussquerschnitt Motorleitung	2.5 mm ²
Akkukapazität	2.3 Ah
Alarmgruppen	1 x
Lüftungsgruppen	1 x
Vernetzung mehrerer Zentralen	Weiterleitung der Signale Alarm und Reset zur Verknüpfung von bis zu 10 Zentralen
Meldekontakte	3 parametrierbare Meldekontakte
Parametrierung	Servicetasten und 5 LEDs oder ST220
Anzeige	durch den integrierten RWA- und Lüftungstaster
Geprüft nach	EN 12101-10

Zulassungen

VdS

Zubehör

Produktname
RWA Taster FT 4 A - VdS
Lüftertaster LTA-24-AZ
Regen- und Windsteuerung
Rauchmelder RM 1003
RWA Taster FT4 K
Wärmedifferenzmelder WM 1005
Lüftertaster/Lüfterschalter LTA-LSA
Raumthermostat E 70
Schlüsseltaster SCT
Funkempfangsmodul WRM-24
Funkempfangsmodul WRM-24B
Funkhandsender WTH
Funksendemodul WTM
Regensensor GC 240 RS